

SEGATRICE A PONTE
per tagli utili da mm 3200x3200
(con disco da mm 350)

BRIDGE SAWING MACHINE
for mm 3200x3200 useful cuts
(with mm 350 diam. disk)

HTO-GARBI



Caratteristiche di base

Basic characteristics

CORSA DI TAGLIO (con disco da 350 mm): mm 3500	- CUT RUNNING (by 350 mm disk): mm 3500
SPOSTAMENTO TRASVERSALE DEL PONTE: mm 3300	- TRANSVERSAL BRIDGE RUNNING: mm 3300
CORSA VERTICALE DEL DISCO: mm 170	- DISK VERTICAL RUN: mm 170
DIAMETRO DEL DISCO: mm 350-500	- DISK DIAMETER: mm 350-500
DIMENSIONI DEL BANCO: mm 3000x1600	- DIMENSIONS OF THE BENCH: mm 3000x1600
VELOCITA' DI SPOSTAMENTO E DI TAGLIO REGOLABILI CON INVERTER	ADJUSTABLE CUTTING and MOVEMENT SPEED BY MEANS OF AN INVERTER
GUIDE LONGITUDINALI DI ALTA PRECISIONE E PROTETTE	- PROTECTED AND HIGH PRECISION LONGITUDINAL RAILS
GUIDE TRASVERSALI A BAGNO D'OLIO E PROTETTE	- PROTECTED AND OILED TRANSVERSAL RAILS
PORTATA D'ACQUA RICHIESTA (con disco da 350 mm): 15 lt/min	- WATER CONSUMPTION (with 350 mm disk): 15 lt/min
PESO NETTO APPROSSIMATIVO DELLA MACCHINA: 2600 Kg	- NET APPROXIMATE WEIGHT OF THE MACHINE: 2600 Kg



marmo meccanica spa

60030 Monsano (An), Italy – via San Ubaldo, 20 – Tel +39 0731 60999 – Fax +39 0731 605244

info@marmomeccanica.com - www.marmomeccanica.com



HTO-GARBI

- ELETTRMANDRINO DEL DISCO DA 7,5 Kw *7,5 KW DISK ELECTRO-SPINDLE*
- TESTA NON INCLINABILE *NON INCLINABLE HEAD*
- SPOSTAMENTO MOTORIZZATO DEL PONTE E VISUALIZZATORE DIGITALE DI QUOTE *MOTORIZED BRIDGE MOVEMENT AND DIGITAL DISPLAY FOR MEASURES*
- BANCO GIREVOLE MANUALMENTE, BLOCCABILE PNEUMATICAMENTE IN OGNI POSIZIONE OLTRE CHE NELLE FISSE: 0°, 45° e 90° (con spia) *HAND ROTABLE BENCH, PNEUMATICALLY LOCKABLE AT ANY POSITION BESIDES THE FIX ONES: 0°, 45°, 90° (with warning light)*

HTO-GARBI+



- BANCO GIREVOLE MANUALMENTE, BLOCCABILE PNEUMATICAMENTE IN OGNI POSIZIONE OLTRE CHE NELLE FISSE: 0°, 45°, 90° e 135° (con spia) *HAND ROTABLE BENCH, PNEUMATICALLY LOCKABLE AT ANY POSITION BESIDES THE FIX ONES: 0°, 45°, 90° and 135° (with warning light)*
- DISPOSITIVO RIBALTAMENTO BANCO *TILTING FACILITY FOR THE BENCH*



- SPOSTAMENTO AUTOMATICO DEL PONTE E MULTIPROGRAMMATORE *BRIDGE AUTOMATIC MOVEMENT AND MULTIPROGRAMMER*
- ELETTRMANDRINO DEL DISCO DA 7,5 Kw *7,5 KW DISK ELECTRO-SPINDLE*
- TESTA INCLINABILE (COMPRESSE LE SLITTE) E BLOCCABILE MANUALMENTE DA 0° A 45° *HAND INCLINABLE HEAD (TOGETHER WITH ITS GUIDES) AND HAND LOCKABLE FROM 0° TO 45°*
- AUTOMATISMO PER TAGLI A PASSATE *STEP CUTTING ROUTINE*



Accessori optional principali

Main optional accessories

- Testa inclinabile - *Inclinable head*
- Automatismo tagli a passate - *Step cutting routine*
- Spostamento autom. ponte e multiprogrammatore - *Bridge automatic movement and multiprogrammer*
- Dispositivo ribaltamento banco - *Tilting facility for the bench*
- Laser segnataglio - *Cut signalling laser*
- Mandri disco da 8,8 e 11 kw - *8,8 and 11 kw disk motors*
- Inverter per mandrino disco - *Inverter for disk motor*
- Visualizzatore angolaz. banco - *Bench angle shot display*
- Rulliera bidirezionale banco - *Bi-directional retractile roller*
- Programma per cucine - *Program for kitchens*
- Rotazione motorizzata e regolata del banco - *Bench motorized and adjustable rotation*

Solo per / Only for
GARBI

Per entrambe / For both
GARBI / GARBI+

Solo per / Only for
GARBI+